Scan QR Code

FS-3A

CONTROL NIVEL ELECTRONICO 8 PINES SALIDA RELE 220VAC

> > CONTROLES DE NIVELES



Imagen Referencial

ModeloFS-3AFS-3 A (alta sensibilidad)FS-3 A (baja sensibilidad)**Voltaje de suministro de energía**110 V ac / 220 V ac 50 - 60 ?**Rango de fluctuación de voltaje permisible**± 10% de la tensión de la fuente de alimentación**Voltaje entre los electrodos voltaje secundario**24 V a, c8 V a, c**El consumo de energía**Aprox. 3.2 VA**Tiempo de respuesta**Máx. 80 ms cuando funciona, máximo 160 ms al regresar**Resistencia a la operación entre electrodos**0 - aprox. 27 ?0 - aprox. 7 ?**Resistencia de retorno entre electrodos**aprox. 38 ? - ? ?aprox. 15 ? - ? ?**Salida de control**Salida de contacto del relé (1c): 250 V ac 5 A (carga resistiva)**Resistencia de aislamiento**100 ? min (con 500 V cc mega), parte de conducción eléctrica y parte metálica no cargada expuesta**Resistencia dieléctrica**2000 V ac 50 - 60 ? durante 1 min (entre los dos polos que recargan la parte final)**resistencia de vibracion**10 - 50 ? (para ciclo 1 min) Amplitud máxima durante 2 horas en dirección X, Y y Z 0,76 mm**Resistencia a los golpes**300 ?**Esperanza de vida**Mecánicamente más de 5 millones de veces (tipo de relé),
eléctricamente mort de 500 mil veces (resistencia a la carga)**Temperatura ambiente**-10 ~ 50 ?C (sin hielo)**Humedad ambiental**35 ~ 85% de HR

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion	-

