



Scan QR Code

AX4-1A

CONTROL DE TEMPERATURA DIG. 48x48mm SAL. REL/SSR
100-240VAC

>> CONTROLADORES DE TEMPERATURA

nux
HANYOUNG



Imagen Referencial

ModeloCódigo**Información**AX -Controlador de temperatura digital
Dimensión2AX2: 48 X 96 mm3AX3: 96 X 48 mm4AX4: 48 X 48 mm7AX7: 72 X 72 mm9AX9: 96 X 96 mm
Selección de salida1SSR + Relay1 + Relay2Relé o SSR como salida de control (seleccionable en el modo de configuración del operador)2SSR + Relay1 + Relay2 + Relay31BSSR + Relay1 (Forma c) + Relay2Solo para AX2, 3, 7, 92BSSR + Relay1 (Forma c) + Relay2 + Relay334 - 20 ? + Relay2Salida de corriente como salida de control44 - 20 ? + Relay2 + Relay3
Voltaje de la fuente de alimentaciónA100 - 240 V ac 50/60 ?? Forma C: contacto tipo cierre normal? La salida del relé funciona como salida de control, salida de alarma y salida de LBA dependiendo de la configuración del parámetro interno.

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)

