



Scan QR Code

NX4-00

CONTROL DE TEMP. PROCESOS PID 48x48mm SAL. RELE ENT.
RTD(PT100) 100-240VAC

>> CONTROLADORES DE TEMPERATURA

nux
HANYOUNG



Imagen Referencial

ModeloCódigo**Descripción****NX4**-Controlador de temperatura de entrada / salida múltiple, 48 (W) x 48 (H)**Tipo de control**0Tipo universal (control de calefacción)**2**Control de calefacción / refrigeración (control síncrono)**2**Control de calefacción / refrigeración (solo para NX4-20)**Opción NX40**NINGUNA**1**HBA, AL**22**SV2, SV**33**RET, RS**4854**RS485, SSR / SCR**5**AL1, AL**26**AL1, AL**2**, SV**27**RS485, HBA(Cauteloso)**Opción 1:** OUT1 (terminal 1-2-3) se aplica como AL1 Pero, solo con salida de control **Selección SSR / SCR****Opción 3:** OUT2 (terminal 11-12) se aplica como RET**Opción 4:** OUT2 (terminal 11-12) se aplica como SSR / SCR**Opción 5:** OUT1 (terminal 6-7) es imposible de aplicar como SV**2****Opción 6:** OUT1 (terminal 6-7) se aplica como SV2 pero solo con salida de control de relé.

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricación

[Datasheet](#)