



Scan QR Code

## MRT-A2A1A0G

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED  
100-240VAC VERDE 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES

**nux**  
HANYOUNG



Imagen Referencial

Código	Código	Descripción
MRT-Interruptor		selector
iluminado	Solenoid	AF
Flush (Instalar el orificio: Ø30)	Protector de aluminio	NE
Enjuague (Instalación del orificio: Ø25)	RE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)
ENjuague (Instalación del orificio: Ø25)	Protector de plástico	TE
Extendido (orificio de instalación: Ø22)	Operación función	2A
2 posiciones de operación alternativa	Consulte la operación de contacto (3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b)	2R
Operación momentánea de 2 posiciones	3A	Operación alterna de 3 posiciones
3R	Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho	Composición de contacto
11a1b	22a2b	Voltaje de la fuente de alimentación
A0	100 - 240 V ca	LED (tipo de caída de voltaje del condensador)
A3	380 V ca	D012 - 24 Vcc / ca
LED (tipo de caída de voltaje de resistencia)	Tapa (color del LED)	RR (rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul), W (Blanco)

### REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)