



Scan QR Code

## MRT-A2A1A0A

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED  
100-240VAC AZUL 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES

**nux**  
HANYOUNG



Imagen Referencial

Código	Descripción	
MRT-Interruptor	selector	
iluminado	Solenoid	
AF	Flush (Instalar el orificio: Ø30)	
Protector de aluminio	ENjuague (Instalación del orificio: Ø25)	
RE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)	
K	ENjuague (Instalación del orificio: Ø25)	
Protector de plástico	T	
Extendido (orificio de instalación: Ø22)	Operación función	
2A	2 posiciones de operación alternativa-Consulte la operación de contacto (3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b)	
2R	Operación momentánea de 2 posiciones	
3A	Operación alterna de 3 posiciones-3R	
Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho	Composición de contacto	
11a1b22a2b	Voltaje de la fuente de alimentación	
A0	100 - 240 V ca	
LED (tipo de caída de voltaje del condensador)	A3	380 V ca
D0	12 - 24 Vcc / ca	
LED (tipo de caída de voltaje de resistencia)	Tapa (color del LED)	
RR	(rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul). W (Blanco)	

### REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion

[Datasheet](#)